

# *VariaCoust*



*Thermisch geïsoleerde suskast,  
toepasbaar in houten, kunststof  
of aluminium kozijnen.*

natural ventilation systems



# VariaCoust

VariaCoust 250



PATENTED



## Productomschrijving

Thermisch geïsoleerd, sterk geluiddempend klepventilatioerooster, toepasbaar in houten, kunststof en aluminium ramen. Eenvoudig schoonmaakbaar dankzij een met de hand afneembaar binnenprofiel, dat tevens dienst doet als insectenwering. Grote doorlaat én sterke geluiddemping resulteren in een perfect evenwicht tussen ventilatie en isolatie.

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kan U steeds downloaden van de NVS-site : [www.nvs.be](http://www.nvs.be)  
Testrapport & Komo-attest : op aanvraag.


Waarden					
		Capaciteit bij 1 Pa $\text{dm}^3/\text{s}$	Capaciteit bij 2 Pa $\text{m}^3/\text{u}$	Geluidsniveaureverschil Dnca dB(A)	Luchtgeluidisolatie RqA dB(A)
<b>VariaCoust 130</b>					
20	200	28,2	143,6	32	7
<b>VariaCoust 170</b>					
10	100	13,7	70,9	40,1	11,5
15	150	19,7	103	38,2	11,2
20	200	28,1	142,6	35,3	9,8
25	250	27,2	139,7	34,1	8,5
<b>VariaCoust 210</b>					
10	100	13	66,6	42,7	13,8
15	150	19,6	100,8	39	12
20	200	26,8	136,1	37,7	12
25	250	27,6	141,1	34,9	9,315
<b>VariaCoust 250</b>					
10	100	10,9	56,2	43,8	14,2
15	150	19,6	99,4	40,2	13,1
20	200	26,8	135,7	37,6	11,9
25	250	27,8	141,5	35,5	9,9
<b>VariaCoust 290</b>					
10	100	11,5	60,1	44,9	15,5
15	150	16,3	83,9	41,7	13,8
20	200	24,9	126,4	38,2	12,2
25	250	27,1	138,2	36,7	11
<b>VariaCoust 330</b>					
10	100	11	56,5	46,1	16,5

## Afmetingen


Glasaf trek	130, 135 mm (afhankelijk van flenshoogte)
Inbouwhoogte	105 mm
Glasgoot	26 - 49 mm
Sponning	20, 25 mm

## Uitvoeringen


Bediening	Hendel, koord of stang roosterlengte > 1500 mm, dubbele bediening Zwart
Eindstukken	F1, geanodiseerd,
Afwerking	alle Ral-kleuren (ook bicolor)




VariaCoust 130




VariaCoust 170




VariaCoust 210



VariaCoust 250



VariaCoust 290



VariaCoust 330

**Alle types VariaCoust zijn geschikt voor diverse inbouw mogelijkheden: rechtstreekse plaatsing op glas, kalffplaatsing met flens of met sponning. Elk type VariaCoust kan bovendien op verschillende isolatorposities worden ingebouwd. Er is een complete bundel met alle inbouwmaten verkrijgbaar op aanvraag.**

natural ventilation systems



Textielstraat 18A  
B-8790 Waregem  
Tel. : +32 (0)56 52 80 60  
Fax : +32 (0)56 52 80 65  
web : [www.nvs.be](http://www.nvs.be)  
e-mail : [sales@nvs.be](mailto:sales@nvs.be)